

Gigabit PoE+ Splitter 802.3at

passend für Kerlink iFemtocell Gateways

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Buchse (Data + Power In)
 - 1 x RJ45 Buchse (Data Out)
 - 1 x DC Buchse 5,5 x 2,1 mm (Power Out)
- Ausgangsleistung: DC 5 V / 7,5 V / 9 V / 12 V (umschaltbar), 2,0 A max.
- Datentransferrate bis zu 1 Gb/s
- LED Anzeige (Betriebsbereitschaft, eingestellte Spannung)
- Unterstützt IEEE 802.3at (PoE+) und 802.3af (PoE)
- Wandhalterung im Gehäuse integriert
- Leistungsaufnahme: max. 2 W
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C
- Maße (LxBxH): ca. 78 x 72 x 27 mm

Spezifikation des Stromanschlusses

- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Packungsinhalt

- PoE Splitter
- DC Kabel 5,5 x 2,1 mm Stecker > 5,5 x 2,1 mm Stecker ca. 30 cm (schwarz)
- DC Kabel 5,5 x 2,1 mm Stecker > 5,5 x 2,5 mm Stecker ca. 30 cm (rot)
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

